

GUIDE DE CHOIX > IMPRESSIONS & SOLUTIONS BOIS OPAQUES

	IMPRESSION	IMPRESSIONS & PEINTURES MICROPOREUSES								LASURES OPAQUES		
PRODUITS	NEUTRAPRIM	EXPRIM	SYLTÉO	SYLTEC	TEXWOOD PREMIUM	PRIMWOOD BÂTIMENT ÉVOLUTION	RAPID PRIMWOOD	ROBUR	PANTOR ÉVOLUTION	WOODLINE LASURE OPAQUE	LISWOOD O'PAQUE	
PRODUIT	Bloque et masque les remontées de tanins	2 en 1 : impression et finition mat velouté teintable	Monoproduit : impression et finition phase aqueuse	Monoproduit : impression et finition phase solvant	Excellente durabilité	Alliance du garnissant et du tendu	Séchage ultra rapide 	Grand confort d'application	Excellent tendu	Utilisable comme égalisateur ou éclaircisseur de teintes	Masque les défauts du bois mais laisse apparaître son veinage	
SUPPORTS	DESTINATION	1 2B 3 4	1 2B 3 4	1 2B 3	1 2B 3 4	1 2B 3	1 2B 3 4	1 2B 3 4	1 4	1 4	1 2B 3 4	1 2B 3 4
	RÉSINEUX	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	FEUILLUS EUROPÉENS (HORS BOIS TANNIQUES)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	CAS PARTICULIER : BOIS TANNIQUES (CHÊNE, CHÂTAIGNIER)	✓	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	-
	TROPICAUX	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	PHASE											
	ASPECT	Mat	Mat velours	Satin	Satin	Satin	Satin	Brillant	Brillant	Satin	Satin	
	FACILITÉ D'APPLICATION	★★	★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★	★★
	OPACITÉ	★	★	★★	★★★	★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★	★
	GARNISSANT	★	★	★★	★★★	★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★	★
	TENDU	★★	★★	★★	★★★	★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★	★★
	BLANCHEUR	★★★	★★★	★★★	★★	★★★	★★	★★	★★	★★	★★★	★★★
	DURABILITÉ	★★★	★★★	★★★	★★	★★★	★★	★★	★★	★★	★★★	★★★
CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES	LABEL	-			-		-	-	-	-	-	
	ÉMISSION D'AIR INTÉRIEUR			-		-						
	CONDITIONNEMENT	1 L - 5 L - 15 L	1 L - 5 L - 15 L	1 L - 3 L ou 5 L	1 L - 3 L ou 5 L - 10 L	1 L - 5 L - 15 L	1 L - 5 L - 15 L	1 L - 5 L - 15 L	1 L - 3 L ou 5 L - 15 L	1 L - 5 L	1 L - 5 L - 15 L	1 L - 5 L - 15 L

Extérieur	Menuiseries extérieures	1	Intérieur	Lambris/menuiseries/ossatures intérieures	4
	Bardages	2B		Parquets	5
	Terrasses	2T			
	Abris de jardin/portails/clotûres	3			

★ Correct ★★ Bon ★★★ Excellent

✓ Adapté - Inadapté