













GUIDE DE CHOIX > PEINTURES LAQUES MATES

		TRÈS SOIGNÉS		HAUT DE GAMME
PRODUITS		ONDICRYL MAT	ELYOPUR LAQUE MAT	PREMIOR MAT
 PRODUIT		Laque polyvalente mate veloutée lessivable	Laque mate Ecolabel dépolluante pour murs et boiseries	Laque mate haute durabilité 
SUPPORTS	MURS / PLAFONDS	✓	✓	-
	BOISERIES INTÉRIEURES	✓	✓	✓
	TOILE DE VERRE	✓	✓	-
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	PHASE			
	DEGRÉ DE BRILLANCE	12 % sous 85°	13 % sous 85°	12 % sous 85°
	TENDU	★	★	★★
	DURETÉ	★	★	★★
	GARNISSANT	★★	★★	★
	FACILITÉ D'ENTRETIEN	★	★	★★
	TENUE À LA CHARGE	★★	★★	★
	BLANCHEUR	★★	★★★	★★★
CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES	LABEL	 Peintures, vernis et produits connexes - NF 130 www.ecolabels.fr	 EU Ecolabel - FR044020	
	ÉMISSIONS AIR INTÉRIEUR			
	CLASSE C.O.V	A/a	A/a	A/d
	TAUX DE C.O.V. (g/L)	30	Blanc : 1 Teinte : < 2 	130
	CONDITIONNEMENT	1 L - 3 L - 10 L	1 L - 3 L - 10 L	1 L - 3 L - 10 L

★ Correct ★★ Bon ★★★ Très bon

✓ Recommandé