

# GUIDE DE CHOIX > PEINTURES SATINÉES

	CHANTIER	ÉCONOMIQUE		COURANT				SPÉCIFIQUES	
PRODUITS	MATCH 600 ACRYL SATIN	GAUSATIN	PRACTI SATIN	HYDROSATIN	SOYTEX EVOLUTION	ALKYNÉO SATIN	EVOLUTEX SATIN	GARNYSATIN S2P	
PRODUIT	Travaux élémentaires	Economique et performant	Garnissant et couvrant optimisés pour grands chantiers	Polyvalence murs et boiseries	Gain de temps : 2 couches en 1 journée	100 % confort d'application	Résistance renforcée en ambiances humides	Robuste et facile d'entretien	
ASPECT DU FILM	OPACITÉ EN 2 COUCHES	★	★	★	★★	★★★	★★	★★★	
	BLANCHEUR	★	★	★	★★	★★★	★★	★★	
	REPRISE	★	★★	★★	★★	★★★	★★★	★★★	
	STRUCTURE DU FILM	★	★	★	★★	★★	★★	★★	
	BRILLANT SPÉCULAIRE (SOUS 60°) (SOUS 85°)	5 % 45 %	5 % 30 %	6 % 32 %	15 % 35 %	15 % 27 %	14 % 42 %	15 % 45 %	20 % 80 %
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	PHASE								
	LIANT SPÉCIFIQUE	-	-	-	-	-	Alkyde en émulsion	Alkyde en émulsion	
	PIÈCES SÈCHES	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	PIÈCES HUMIDES	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	RENDEMENT (M²/L)	9	8	8	11	11	13	13	
	RÉSISTANCE ABRASION HUMIDE	Classe 4	Classe 2 Lessivable	Classe 2 Lessivable	Classe 2 Lessivable	Classe 1 Lessivable	Classe 2 Lessivable	Classe 2 Lessivable	Classe 1 Lessivable
	ANTI-FLASH RUST	-	✓	✓	✓	✓	-	-	NC
	RECOUVRABLE	6 h	6 h	6 h	6 h	6 h	6 h	6 h	24 h
CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES	LABEL		-	-					
	ÉMISSIONS AIR INTÉRIEUR								
	TAUX DE C.O.V. (g/L)	1	30	30	30	5	5	2	300
	CONDITIONNEMENT	15 L 110 L* * sur commande	3 L - 10 L	5 L - 15 L	1 L - 5 L - 15 L	1 L - 5 L - 15 L	5 L - 15 L	1 L - 5 L - 15 L	5 L - 15 L

★ Correct    ★★ Bon    ★★★ Excellent

✓ Recommandé    NC : non concerné