

GUIDE DE CHOIX > PEINTURES VELOUTÉES

	CHANTIER	ÉCONOMIQUE				COURANT						SOIGNÉ	SPÉCIFIQUES			
PRODUITS	MATCH 600 ACRYL VELOURS AIRLESS	PRACTI MÉCA VELOURS	PRACTI MÉCA SOFT	GAUVELOURS	PRACTI VELOURS	HYDROSOFT	HYDROVELOURS	NEOSOY	ELYOPUR VELOURS	ALKYNÉO VELOURS	EVOLUTEX VELOURS	EVOLUTEX 2EN1 VELOURS	NEOVELOURS RESIST	BACTIVELOURS	GARNYVELOURS S2P	
PRODUIT	Travaux élémentaires 	Garnissant et couvrant optimisés pour grands chantiers 	Garnissant et couvrant optimisés pour grands chantiers 	Economique et performant	Garnissant et couvrant optimisés pour grands chantiers 	Mat velouté lessivable	Peinture veloutée polyvalente de référence	Garnissant et couvrant pour un résultat optimal	Action dépolluante pour assainir l'air intérieur	100 % confort d'application	Résistance renforcée en ambiances humides	Une finition optimale en 2 couches sans impression	Résistance aux taches et haute lessivabilité	Efficacité anti-bactérienne spéciale environnements sensibles	Robuste et facile d'entretien	
ASPECT DU FILM	OPACITÉ EN 2 COUCHES	★	★★	★★	★★	★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★	★★	★★★	
	BLANCHEUR	★	★	★	★★	★★	★★★	★★★	★★★	★★	★★	★★	★★★	★★★	★	
	REPRISE	★★	★★★	★★★	★★	★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	
	STRUCTURE DU FILM	★★★	★★★	★★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★	
	BRILLANT SPÉCULAIRE (SOUS 60°) (SOUS 85°)	3 % 3 %	3 % 5 %	3 % 8 %	3 % 14 %	3 % 12 %	6 % 15 %	8 % 20 %	10 % 22 %	8 % 20 %	10 % 25 %	8 % 22 %	13 % 40 %	6 % 15 %	6 % 15 %	8 % 30 %
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	PHASE															
	LIANT SPÉCIFIQUE	-	-	-	-	-	-	-	-	Alkyde en émulsion	Alkyde en émulsion	Alkyde en émulsion	-	-	-	
	PIÈCES SÈCHES	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	PIÈCES HUMIDES	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	-	✓	
	RENDEMENT (M²/L)	4	6	6	9	9	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	RÉSISTANCE ABRASION HUMIDE	Classe 2	Classe 2 Lessivable	Classe 4	Classe 2	Classe 2	Classe 1 Lessivable	Classe 2 Lessivable	Classe 2 Lessivable	Classe 2 Lessivable	Classe 2 Lessivable	Classe 2 Lessivable	Classe 1 Lessivable	Classe 1 Lessivable	Classe 1 Lessivable	Classe 1 Lessivable
	ANTI-FLASH RUST	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	NC
	RECOUVRABLE	6 h	6 h	6 h	6 h	5 h	6 h	6 h	6 h	6 h	6 h	6 h	6 h	6 h	6 h	24 h
CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES	LABEL	-		-	-											-
	ÉMISSIONS AIR INTÉRIEUR															
	TAUX DE C.O.V. (g/L)	1	30	1	30	30	30	30	30	1	5	5	15	30	30	300
	CONDITIONNEMENT	15 L 110 L* * sur commande	15 L 110 L* - 120 L* * sur commande	15 L 110 L* * sur commande	3 L - 10 L	5 L - 15 L	1 L - 3 L 15 L	1 L - 5 L 15 L	1 L - 5 L 5 L	1 L - 3 L - 15 L 110 L* * sur commande	3 L - 15 L	1 L - 5 L 15 L	1 L - 3 L 15 L	1 L - 3 L 15 L	5 L - 15 L	5 L - 15 L

★ Correct ★★ Bon ★★★ Excellent

✓ Recommandé NC : non concerné